

FORNITURA AUTOVETTURA CON ALLESTIMENTO PER TRASPORTO DISABILE CON CARROZZINA

SCHEMA TECNICA - ALLEGATO A

Autovettura con allestimento speciale per trasporto disabili con carrozzina

- Veicolo nuovo di fabbrica, **tipo New Fiat Doblò** – Combi - 1.5 Blue Hdi – 100 CV – MT6 con optional di serie così come previsti dal costruttore **o tipo Citroen Berlingo** – Combi – Blue Hdi 100 S&S Feel cilindrata 1499 KW 75 con optional di serie così come previsti **dal costruttore o veicolo equivalente** ai precedenti con optional di serie analoghi ai veicoli precedenti.
Colore Bianco.

Allestimento

Allestimento (4+1) con pianale ribassato, configurato per trasporto simultaneo di n. 4 persone normodotate e di n. 1 disabile su carrozzina.

L'abbassamento del pianale posteriore deve essere tale da creare un vano di carico di altezza compresa tra mm. 1.420 e 1.450 ed un'altezza di ingresso compresa tra mm. 1.395 e 1.420.

La rampa di accesso, con apertura e chiusura manuale, con sistema di ribaltamento semi-automatico o servoassistito; lunghezza rampa aperta compresa tra mm. 1.335 e 1.400, larghezza rampa compresa tra mm. 818 e 820; leggera, resistente ed in fase di chiusura deve permettere lo stivaggio dei bagagli.

Pavimento antiscivolo e lavabile, rivestimenti delle pareti laterali interne in materiale ABS o similare in tinta e/o integrati alle finiture del mezzo originale; illuminazione integrata ai lati della rampa o nel pianale posteriore.

Selleria del vano passeggeri composta da n. 2 sedili monoposto, rispettivamente sul lato destro e sinistro, in corrispondenza delle portiere scorrevoli laterali; larghezza tra i sedili da mm. 580 a mm. 650.

Dispositivi di ancoraggio omologati per una carrozzina, conformi alle normative vigenti, testate in fase di omologazione e composti da n. 2 arrotolatori o retrattori elettrici attivabili e disattivabili da interruttore o pulsante posto sul pannello posteriore o vicino al portellone posteriore e n. 2 arrotolatori o retrattori autobloccanti ed autotensionanti.

Cintura di sicurezza del disabile su carrozzina, omologata a 3 punti con fascia addominale e con 3° punto fissato a parete ed arrotolatore automatico.

Stemmi esterni di identificazione adesivi "autoveicolo attrezzato per il trasporto di disabili" o loghi specifici adesivi di colore blu con fondo catarifrangente colore bianco per visibilità passiva serale.

Garanzia 24 mesi

- *Normativa di sicurezza:*

Il veicolo allestito dovrà rispondere alle prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale ed alle norme sulle emissioni acustiche ed inquinanti. Inoltre dovrà essere corredato di certificato di Omologazione Europea

Quantità previste

n. 1 Autovettura
Importo base asta €. **35.750,00** oltre IVA

Le spese di trasporto, di immatricolazione, di iscrizione al PRA, di PFU e collaudo si devono intendere incluse nel prezzo.

Il Direttore S.M.Gesuù /RUP
Dott. Vincenzo Montemaggiore