



# COMUNE DI PALERMO

## UFFICIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI

OGGETTO: FORNITURA DI N.2 VEICOLI CON VASCA RSU

### ALLEGATO A - CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Autocarro con vasca RSU

- Nuovo di fabbrica con autotelaio cabinato, modello tipo Piaggio Porter NP6 **o equivalente**, short range, ruota singola - M.T.T./P.T.T. 2.260 Kg. – passo mm. 2.650, larghezza mm. 1.640, lunghezza mm. 4.085, altezza mm. 1.840  
Motore Euro 6D, cilindrata 1.498 cc. Potenza pari a KW 75 (102 cv), cambio meccanico sincronizzato a 5 marcie avanti più retromarcia, alimentazione di tipo Bi-Fuel Benzina/GPL (serbatoio benzina lt. 45, serbatoio GPL lt. 15), raffreddamento a liquido.  
n. 2 assi, trazione posteriore, ruote posteriori singole, sospensioni e freni a norma CEE, sistemi ABS,ASR,EBD,ESC;  
cabina corta o semiavanzata, omologata per n. 2 posti compreso l'autista, guida a sinistra finestrini laterali con alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, telecomando apertura porte, chiave unica per tutte le funzioni, airbag, porta attrezzi, kit ruota di scorta, immobilizer, sensore pioggia e crepuscolare, specchietti retrovisori regolabili, presa elettrica 12 V, gancio di manovra anteriore, fanale retromarcia, avvisatore acustico di retromarcia, gancio di manovra anteriore, cicalino e spia luminosa in cabina per segnalazione piedi stabilizzatori in funzione e cassone sollevato, faro rotante a luce arancione con accensione contemporanea all'inserimento della presa di forza, PTO adeguata all'allestimento ed azionabile dalla cabina con spia luminosa per segnalazione di presa di forza inserita, scritta adesiva " Servizi Cimiteriali" e logo del Comune di Palermo sul veicolo;  
Protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi;  
Colore Bianco.

#### Allestimento Vasca RSU

- Vasca, tipo Nextra V30 **o equivalente**, a completa tenuta stagna da 3 mc, con sportelli laterali a destra e sinistra da 76x50 cm.;  
piedini stabilizzatori idraulici che si azionano al momento dello svuotamento della vasca;  
dispositivo volta-bidoni posteriore a pettine singolo per il sollevamento di bidoni da litri 120, 240,360;  
pulsantiera di comando a filo per il ribaltamento della vasca, posizionata sul lato destro del veicolo, completa di pulsante verde ad azione mantenuta per la sua abilitazione;

comandi per il sollevamento del dispositivo volta-bidone, posizionati sul lato destro posteriore dell'attrezzatura, completi di pulsante verde ad azione mantenuta per la loro abilitazione;  
impianto oleodinamico completo di elettropompa, distributori, valvole di sicurezza e cilindri oleodinamici;  
impianto elettrico completo di sensori, spie e finecorsa idonei per il controllo dell'attrezzatura;  
colore bianco.

- **Normativa di sicurezza:**

Marcatura ed autocertificazione CE rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva macchine 2006/42/CEE;

Collaudo attrezzature e veicolo presso MCTC.

Il veicolo allestito dovrà rispondere:

- alle prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ai Decreti ed alle Circolari Ministeriali in tema di caratteristiche costruttive dei veicoli per l'igiene urbana, alle norme contenute nel D. Lgs. N. 17/2010 di recepimento della Direttiva 2006/42/CE - D.P.R. 24.07.96 (Attuazione direttive macchine);
- ai disposti contenuti nel D.Lgs. n.25/2001 in attuazione della direttiva 1999/34/CE che modifica la direttiva 85/374/CE in materia di responsabilità da prodotti difettosi ai fini della tutela del committente;
- alle norme sulle emissioni acustiche ed inquinanti.

### **Quantità previste**

n. 2 Autocarri con vasca RSU

**Importo a base d'asta € 50.000 oltre I.V.A.**

Le spese di immatricolazione (incluse le imposte regionali e/o provinciali), l'iscrizione al PRA, il contributo PFU ai sensi della normativa vigente e le spese di trasporto si devono intendere incluse nel suddetto importo.

Palermo 07.12.2023

**Il Direttore Cimitero Santa Maria di Gesù e RUP**  
*Dott. Vincenzo Montemaggiore*