



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE

SETTORE DECORO URBANO E SPORT

SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

Villa Marraffa - Piazzetta Scannaserpe, 1 - 90146 Palermo

Tel. 0917409102/43 -

E-mail: sport@comune.palermo.it – sport@cert.comune.palermo.it

ALLEGATO “A”

del capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di fornitura dell'attrezzatura sportiva di atletica leggera per lo Stadio delle Palme Vito Schifani CIG. Z90344EF8C;

Fornitura di attrezzature sportive per pista di atletica conformi a quanto stabilito dalla circolare tecnica 2013 per la realizzazione impianti sportivi di atletica leggera emanata dalla Federazione Italiana Atletica Leggera.

Tutte le attrezzature, con esclusione dei cerchi da pallacanestro, dovranno essere conformi a quanto stabilito dal R.T.I. IAAF e dalla FIDAL ed omologate IAAF nei casi in cui tale omologazione è prevista.

- Zona di caduta salto in alto misura cm.600x400x70 costruito secondo le normative IAAF 2005 costituita da 3 elementi in resina espansa assemblati a nido d'ape a varie densità (T21/T25) rivestiti in 3 fodere in tessuto PVC impermeabile misura cm.400x200x63 e completi di maniglie e fibbie per fissaggio tra loro; 1 materassina antichiodo misura cm.600x400x7 in resina espansa pezzo unico rivestito in unica fodera in rete antistrappo chiodi sopra e sotto completa di fibbia di aggancio ai materassi sottostanti. 1 telo antipioggia ignifugo; Piattaforma di supporto per la zona di caduta per il salto in alto in acciaio zincato modulare;
- N. 60 Ostacoli con struttura completamente in alluminio omologato IAAF regolabile nelle 6 altezze standard con pulsante a molla per regolazione delle altezze a mezzo di sistema telescopico. Abbattimento dello ostacolo a kg. 3.6 a mezzo di contrappesi regolabili nelle varie posizioni inserito all'interno del tubo dell'ostacolo. Assicella in plastica con nervature interne.
- N. 8 Blocchi di partenza da competizione omologato IAAF con colonna centrale graduata a mezzo di tacche, lunghezza cm. 90, in alluminio pressofuso con chiodini incorporati all'estremità dei blocchi per il bloccaggio alla pavimentazione in gomma. coppia di blocchi appoggia piedi in alluminio regolabili nell'inclinazione (n. 4 posizioni con bloccaggi a molla) e ricoperti in gomma per poter appoggiare le scarpe con i chiodi, completo di agganci per bloccarsi sulla colonna centrale graduata.
- N. 1 Ostacolo Siepi. Ostacolo mobile e regolabile nelle due altezze per uomini e donne 91.4 e 76.2 a mezzo di cavalletti in acciaio zincati a caldo regolabili telescopici con cricchetto a molla automatico inox per trovare la posizione giusta automaticamente. Completo di volantino per bloccare la misura. Sbarra superiore in legno trattato con vernici per esterno colore bianco con fasce nere, spessore 12.7x12.7, n. 3 lung. mt. 3.96; n. 1 lung. mt. 5.
- N. 4 cerchi da pallacanestro in metallo per esterni regolamentari come da norme FIP.

Il responsabile del procedimento
Dott. Sergio Sparacio

Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Vicari